

Alçak Gerilim Kablo – NVV / NYM

NVV – NYM : 300/500 V TS 9759 HD 21.4 S2

Kablo Yapısı

Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı antigron kablolar.

Teknik Bilgi

İzin verilen işletme sıcaklığı : 70°C

Kısa devre sıcaklığı : 160°C

Test gerilimi (AC): 2kV-2.5 kV

Serim sıcaklığı min: °C

Dış kılıf rengi: Gri

Kullanım Yeri

Rutubetli yerlerde, sıva altı ve sıva üstü sabit tesislerde kullanılır. Bina dışı açık tesislerde kullanılabilir. Yer altında kullanılmaz.



Alçak Gerilim Kablo NVV / NYM - Teknik Özellikler

Normal Kesit (mm ²)	Tip	Kablo Dış Çapı (mm)	Net Ağırlık (kg)	Akım Taşıma Kapasitesi	
				Havada	Boru İçinde
2 x 1.5	NVV-NYM re	9.20	128.55	18.5	26
2 x 2.5	NVV-NYM re	10.40	172.71	25	34
2 x 4	NVV-NYM re	11.20	216.46	34	44
2 x 6	NVV-NYM re	12.60	288.92	43	56
2 x 10	NVV-NYM rm	16.00	471.34	60	75
2 x 16	NVV-NYM rm	18.40	665.03	80	98
3 x 1.5	NVV-NYM re	9.70	150.02	18.5	26
3 x 2.5	NVV-NYM re	11.00	204.76	25	34
3 x 4	NVV-NYM re	11.90	263.07	34	44
3 x 6	NVV-NYM re	13.70	363.64	43	56
3 x 10	NVV-NYM rm	17.00	579.04	60	75
3 x 16	NVV-NYM rm	19.50	823.78	80	98
4 x 1.5	NVV-NYM re	10.40	177.96	18.5	26
4 x 2.5	NVV-NYM re	11.80	244.43	25	34
4 x 4	NVV-NYM re	12.80	318.25	34	44
4 x 6	NVV-NYM re	14.80	444.48	43	56
4 x 10	NVV-NYM rm	18.40	710.30	60	75
4 x 16	NVV-NYM rm	21.20	1,021.77	80	98
5 x 1.5	NVV-NYM re	11.20	210.46	18.5	26
5 x 2.5	NVV-NYM re	12.80	293.11	25	34
5 x 4	NVV-NYM re	14.30	396.51	34	44
5 x 6	NVV-NYM re	16.10	537.90	43	56
5 x 10	NVV-NYM rm	20.10	864.33	60	75
5 x 16	NVV-NYM rm	23.60	1,269.40	80	98

Not: Bu sayfa bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Güncel teknik bilgi için, lütfen "Gold Energy" ile iletişime geçin.